



PROTÉGER

DOMAINE D'APPLICATION : SPA

ANTICALCAIRE

BÉNÉFICES PRODUIT

17/06/2013

PRÉVIENT LES DÉPÔTS CALCAIRES DANS LE SPA ET LES CANALISATIONS

CARACTÉRISTIQUES

- Compatible avec tout équipement de filtration • Compatible (en solution) avec le système PHMB • Haute vitesse d'action • Ne contient pas de phosphates • Non moussant aux dosages recommandés • Ne modifie pas le pH de l'eau traitée
- Conseillé en association avec les algicides à base d'ammonium quaternaire • Facilite le nettoyage des parois du bassin • Participe également à la prévention des dépôts métalliques

MODE D'EMPLOI

S'assurer que la filtration soit en marche.

Répartir le produit dans le spa, au plus près de la surface, devant les buses de refoulement (s'il y en a).

Prévoir 3 bouchons (45 ml) par m³ d'eau lors de la première utilisation sur un bassin n'ayant jamais été traité.

Renouveler cette opération à chaque remplissage du spa ou lors d'apport d'eau neuve en respectant la même proportion de 3 bouchons (45 ml) par m³ d'eau rajoutés.

Quand la dureté de l'eau est trop élevée, un entartrage accéléré des équipements et du bassin peut se produire.

La dureté s'exprime souvent en degrés français (°f). 1°f = 10 mg/L (elle apparaît sur votre facture d'eau).

Pour une dureté supérieure à 250 mg/l (25°f), utiliser ce produit.

En cas d'eau à tendance très entartrante (> 30°f), doubler le dosage.

COMPOSITION

- Contient de l'éthylenediaminetétraacétate de tétrasodium

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne jamais verser de produit à la surface de l'eau en présence de baigneurs. • Conservation au sec, dans un endroit bien ventilé, à une température moyenne journalière n'excédant pas 35°C • NE MÉLANGER À AUCUN AUTRE PRODUIT (SEAU, SKIMMER, DIFFUSEUR FLOTTANT). NE JAMAIS DILUER AVANT USAGE.

Attention



Eye Irrit. 2

- Provoque une sévère irritation des yeux.