

POMPE À CHALEUR

Heat pump

HOT SPOT



PAC on Line et sans by-pass pour toutes piscines hors sol.

On Line Heat Pump without bypass available for all above ground pools.



COP* $\geq 4,4$

dB ≤ 33**

Modèle de 3 kW

- Monophasé - *Single phase*
- Sans bypass - *Without bypass*
- Protection 10mA - *10mA breaker*



LES + PRODUITS

- Coefficient de performance supérieur à 4,4
COP up to 4,4
- Evaporateur traité bluefin (anti-moisissure)
Bluefin treatment on evaporator (antimoisture)
- Compresseur haute performance
High performance compressor
- Carrosserie métal traitée anti-UV
Metal cabinet with UV treatment
- Ecran de régulation électronique
Electronic display
- Montage direct sans bypass pour connexion 50/32/38
Direct mounting without by pass
- Facile à installer (prise secteur) et disjoncteur 10mA intégré
Plug & Play with socket and 10mA breaker
- Conforme aux normes
Norms conformity



ACCESSOIRES INCLUS

- Notice - *Instruction manual*
- Kit de support anti-vibration - *Anti Vibrating plots set*
- Tuyau d'évacuation - *Water drain connexion*
- Raccord-union \varnothing 50 mm - *50 mm fast fitting*
- Connecteur (ref.91111) + 2 serflex inox (ref.97208)
Connector (ref.91111) + 2 stainless steel serflex (ref.97208)

GARANTIE SÉRÉNITÉ

- Pompe à chaleur garantie 2 ans
2 years warranty on heat pump
- Compresseur garanti 5 ans
5 years warranty on compressor
- Echangeur en titane garanti à vie contre la corrosion
Life rust warranty on titanium coil exchanger



* Coefficient déterminé selon les standards européens (hygro 70% / air 26°C / eau 26°C)

** Niveau sonore maximal à 10 mètres de distance

POMPE À CHALEUR

Heat pump

INFORMATIONS TECHNIQUES

Volume piscine conseillé (m3)		20
Air 26°C Eau 26°C	Puissance (kW)	3,00
	Consommation (kW)	0,68
	COP	4,41
Air 15°C Eau 26°C	Puissance (kW)	2,20
	COP	3,61
Alimentation		220 - 240 V / 50 Hz
Longueur cable		5 mètres
Puissance absorbée max (kW)		0,95
Marque du compresseur		Toshiba
Type de compresseur		Rotary
Débit d'eau conseillé (m3/h)		2,00
Raccordement eau (mm)		DN32
Gaz réfrigérant		R32 (900 g)
Niveau sonore à 1 m (dB)		53
Poids net/brut (kg)		20/22
Dimension nette (mm)		300x310x360
Dimension packaging (mm)		345x375x390



Packaging coloré pour mise en rayon



Placé sur mini palette individuelle
(27 Hot Spot par palette)